

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ

AZ

Inca

TÍPUSÚ

EGYKAROS ÁLLÓ

MOSOGATÓ

CSAPTELEPEKHEZ



A részletes vásárlói tájékoztató és szerelési útmutató a termék csomagolásában található!

A csaptelep méretei és alkatrészei a www.teka.hu honlapon található.

A gyártmány típusa: Inca (89600 króm,
89601 sötétszürke,
89602 homokbézs,
89603 topázbézs,
89604 metálfekete)
kerámiabetétes egykaros álló csaptelep.



Alkalmazható: Zártrendszerű átfolyós gáz, vagy elektromos vízmelegítőkhöz. Központi hideg-melegvízes rendszerekhez. Zártrendszerű gáz, vagy elektromos forróvíztárolókhöz**.
Min. víznyomás: 0,15 Mpa (1,5 bar). ** = amennyiben van a túlnyomás elkerülése érdekében a hidegvíz oldalon biztonsági szelep beépítve.

A csaptelep csak háztartási célra használható és kizárólag ivóvízhálózatra köthető. Minden más célra való felhasználás tilos! Fagyveszélyes helyen a csaptelepet üzembe helyezni tilos! A csaptelepet tilos nyíltrendszerű forróvíztárolókhöz csatlakoztatni! Vízsűrű, vízlágyító használata szükséges.


Használat: Ha a csaptelep működtető karja (fogantyúja): - a jobb oldalon van, akkor a fogantyú jobbra-balra mozgatásával a vízmennyiség, előre-hátra mozgatásával a vízhőfok (hideg-melegvíz) szabályozható. - a baloldalon van, akkor a fogantyú balra-jobbra mozgatásával a vízmennyiség, előre-hátra mozgatásával a vízhőfok (meleg-hidegvíz) szabályozható. - elől van, akkor a fogantyú előre-hátra mozgatásával a vízmennyiség balra-jobbra mozgatásával a vízhőfok (hideg-melegvíz) szabályozható. A vízvétel befejezése után a csaptelepet zárja el a fogantyú (kar) mozgatásával.

Tisztántartás: A csaptelepről a kisebb foltokat enyhe folyékony mosogatószeres nedves ruhával távolíthatja el. Tisztítás után a felületet vizes, majd száraz ruhával törölje át. A vízkőfoltot citromlével (citromleves vízkőoldóval) távolíthatja el. Néhány másodperc eltelte után a felületet vizes, majd száraz ruhával törölje át.


Műszaki adatok:

| Megnevezés | Adat |
|-------------------------------------|--------------------------|
| A flexibilis bekötőcső hossza | ~350 mm |
| A flexibilis bekötőcső csatlakozója | R 3/8" |
| Ajánlott hálózati víznyomás | 0,15-0,5 Mpa (1,5-5 bar) |
| Maximális víznyomás | 1 Mpa (10 bar) |
| Ajánlott hálózati vízhőfok | 45-65°C |
| Maximális vízhőfok | 80°C/mp |
| Víz kibocsátás (0,3 Mpa-on (3 bar)) | 11 l/perc |
| A kartus (kerámiabetét) átmérője | ø35 mm |

Egyes csaptelepek kerámiabetétje alkalmas a vízmennyiség és a vízhőfok szabályozására is. A fogantyú leszerelését követően lehet a következő műveleteket végrehajtani.



A kerámiabetét tetején a szabályozókar (-on) melletti csavar segítségével egy laposfejű (esetleg hatszögkulcs) csavarhúzóval állítható be a kívánt vízmennyiség. A kerámiabetét karját tolja ütközésig, hogy a teljes vízmennyiséget átengedje. Lassan tolja visszafelé a kart addig, amíg a kifolyó vízmennyiség megfelelő, majd tekerje be a csavart.



A kerámiabetét tetején található piros állítógyűrű lehúzható. Fordítsa el a betét működtető karját addig, hogy a megfelelő hőmérsékletű vizet kapja. Az állítógyűrű megfelelő visszahelyezésével rögzítse a beállított pozíciót.