

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ

AZ

AQUATA EOB

TÍPUSÚ

EGYKAROS ÁLLÓ

ZUHANYFEJES MOSOGATÓ

CSAPTELEPEKHEZ



teka
KÜCHENTECHNIK

A részletes vásárlói tájékoztató és szerelési útmutató a termék csomagolásában található!
A csaptelep méretei és alkatrészei a www.teka.hu honlapon található.

A gyártmány típusa:

Aquata EOB (83672 gránit fehér, 83673 homokbézs, 83675 sötétszürke, 83599 zafirkék, 83577 smaragdzöld, 83664 króm, 83255 rozsdabarna, 87759 topázbézs, 87760 achátszürke, 87761 akvamarinkék, 89101 velúr) kerámiabetétes egykaros álló zuhanyfejes csaptelep.

Alkalmazható: Zártrendszerű átfolyós gáz, vagy elektromos vízmelegítőkhöz. Központi hideg-melegvízes rendszerekhez. Zártrendszerű gáz, vagy elektromos forróvíztárolókhöz**.

Min. víznyomás: 0,15 Mpa (1,5 bar). ** = amennyiben van a túlnyomás elkerülése érdekében a hidegvíz oldalon biztonsági szelep beépítve.

A csaptelep csak háztartási célra használható és kizárólag ivóvízhálózatra köthető. Minden más célra való felhasználás tilos! Fagyveszélyes helyen a csaptelepet üzembe helyezni tilos! A csaptelepet tilos nyíltrendszerű forróvíztárolókhoz csatlakoztatni! Vízsűrű, vízlágyító használata szükséges.

Használat: A csaptelep működtető karjának fel-le mozgatásával a vízmennyiség, jobbra-balra mozgatásával a víz hőfok (hideg-melegvíz) szabályozható. A zuhanyfej vízgyöngyözője sugárirányú vizet ad. Zuhany üzemmódba a világosszürke zuhanyváltó gomb megnyomásával lehet átállni. Visszaváltani a gomb ismételt megnyomásával, vagy a csaptelep elzárásával lehet.


Ha a vizet gyengén nyitja ki, vagy a hálózati nyomás nem megfelelő, akkor a zuhanyüzem csak addig működik, ameddig a világosszürke gombot nyomja. A kifolyócső korlátozott szögben mozgatható.

Tisztántartás: A csaptelepről a kisebb foltokat enyhe folyékony mosogatószeres nedves ruhával távolíthatja el. Tisztítás után a felületet vizes, majd száraz ruhával törölje át. A vízkőfoltot citromlével (citromleves vízkőoldóval) távolíthatja el. Néhány másodperc eltelte után a felületet vizes, majd száraz ruhával törölje át.


Műszaki adatok:

Megnevezés	Adat
Gégecső zuhanycsatlakozója	G 1/2"
A gégecső teljes hossza	1500 mm
Zuhanyváltó minimális öntartás	0,05 Mpa (0,5 bar)
A flexibilis bekötőcső csatlakozója	G 3/8"
Ajánlott hálózati víznyomás	0,15-0,5 Mpa (1,5-5 bar)
Maximális víznyomás	1 Mpa (10 bar)
Ajánlott hálózati víz hőfok	45-65°C
Maximális víz hőfok	80°C/mp
Víz kibocsátás (0,3 Mpa-on (3 bar))	11 l/perc
A kartus (kerámiabetét) átmérője	∅40 mm

Egyes csaptelepek kerámiabetéte alkalmas a vízmennyiség és a víz hőfok szabályozására is. A fogantyú leszerelését követően lehet a következő műveleteket végrehajtani.



A kerámiabetét tetején a szabályozókar melletti csavar segítségével egy laposfejű csavarhúzóval állítható be a kívánt vízmennyiséget. A kerámiabetét karját tolja ütközésig, hogy a teljes vízmennyiséget átengedje. Lassan tolja visszafelé a kart addig, amíg a kifolyó vízmennyiség megfelelő, majd tekerje be a csavart.



A kerámiabetét tetején található piros állítógyűrű lehúzható. Fordítsa el a betét működtető karját addig, hogy a megfelelő hőmérsékletű vizet kapja. Az állítógyűrű megfelelő visszahelyezésével rögzítse a beállított pozíciót.