

# ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ

A

## **CUBUS TÍPUSÚ**

### EGYKAROS ÁLLÓ MOSOGATÓ CSAPTELEPEKHEZ



A részletes vásárlói tájékoztató és szerelési útmutató a termék csomagolásában található!

A csaptelep méretei és alkatrészei a [www.teka.hu](http://www.teka.hu) honlapon található.

**A gyártmány típusa:** Cubus (83229 króm, 83223 velúr)  
kerámiabetétes  
egykaros álló csaptelep.



**Alkalmazható:** Zártrendszerű átfolyós gáz, vagy elektromos vízmelegítőkhöz. Központi hideg-melegvízes rendszerekhez. Zártrendszerű gáz, vagy elektromos forróvíztárolókhöz\*\*.  
Min. víznyomás: 0,15 Mpa (1,5 bar). \*\* = amennyiben van a túlnyomás elkerülése érdekében a hidegvíz oldalon biztonsági szelep beépítve.

A csaptelep csak háztartási célra használható és kizárólag ivóvízhálózatra köthető. Minden más célra való felhasználás tilos! Fagyveszélyes helyen a csaptelepet üzembe helyezni tilos! A csaptelepet tilos nyíltrendszerű forróvíztárolókhöz csatlakoztatni! Vízszűrő, vízlágyító használata szükséges.


**Használat:** Ha a csaptelep működtető karja (fogantyúja): - a jobb oldalon van, akkor a fogantyú jobbra-balra mozgatásával a vízmennyiség, előre-hátra mozgatásával a vízhőfok (hideg-melegvíz) szabályozható. - a baloldalon van, akkor a fogantyú balra-jobbra mozgatásával a vízmennyiség, előre-hátra mozgatásával a vízhőfok (meleg-hidegvíz) szabályozható. - elől van, akkor a fogantyú előre-hátra mozgatásával a vízmennyiség balra-jobbra mozgatásával a vízhőfok (hideg-melegvíz) szabályozható. A vízvétel befejezése után a csaptelepet zárja el a fogantyú (kar) mozgatásával. A csaptelep kifolyócsőve körbe forgatható.

**Tisztántartás:** A csaptelepről a kisebb foltokat enyhe folyékony mosogatószeres nedves ruhával távolíthatja el. Tisztítás után a felületet vizes, majd száraz ruhával törölje át. A vízkőfoltot citromlével (citromleves vízkőoldóval) távolíthatja el. Néhány másodperc eltelte után a felületet vizes, majd száraz ruhával törölje át.


#### Műszaki adatok:

Megnevezés	Adat
A flexibilis bekötőcső hossza	~350 mm
A flexibilis bekötőcső csatlakozója	R 3/8"
Ajánlott hálózati víznyomás	0,15-0,5 Mpa (1,5-5 bar)
Maximális víznyomás	1 Mpa (10 bar)
Ajánlott hálózati vízhőfok	45-65°C
Maximális vízhőfok	80°C/mp
Vízkiömlés (0,3 Mpa-on (3 bar))	11 l/perc
A kartus (kerámiabetét) átmérője	∅35 mm

Egyes csaptelepek kerámiabetétje alkalmas a vízmennyiség és a vízhőfok szabályozására is. A fogantyú leszerelését követően lehet a következő műveleteket végrehajtani.



A kerámiabetét tetején a szabályozókar (-on) melletti csavar segítségével egy laposfejű (esetleg hatszögkulcs) csavarhúzóval állítható be a kívánt vízmennyiség. A kerámiabetét karját tolja ütközésig, hogy a teljes vízmennyiséget átengedje. Lassan tolja visszafelé a kart addig, amíg a kifolyó vízmennyiség megfelelő, majd tekerje be a csavart.



A kerámiabetét tetején található piros állítógyűrű lehúzható. Fordítsa el a betét működtető karját addig, hogy a megfelelő hőmérsékletű vizet kapja. Az állítógyűrű megfelelő visszahelyezésével rögzítse a beállított pozíciót.