

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ

A

**PRO**

**TÍPUSÚ**

EGYKAROS ÁLLÓ

ZUHANYFEJES MOSOGATÓ

CSAPTELEPEKHEZ



A részletes vásárlói tájékoztató és szerelési útmutató a termék csomagolásában található!  
A csaptelep méretei és alkatrészei a [www.teka.hu](http://www.teka.hu) honlapon található.

**A gyártmány típusa:** Pro (83018 króm)  
kerámiabetétes  
egykaros álló zuhanyfejes csaptelep.



**Alkalmazható:** Zártrendszerű átfolyós gáz, vagy elektromos vízmelegítőkhöz. Központi hideg-melegvízes rendszerekhez. Zártrendszerű gáz, vagy elektromos forróvíztárolókhöz\*\*.  
Min. víznyomás: 0,15 Mpa (1,5 bar). \*\* = amennyiben van a túlnyomás elkerülése érdekében a hidegvíz oldalon biztonsági szelep beépítve.

A csaptelep csak háztartási célra használható és kizárólag ivóvízhálózatra köthető. Minden más célra való felhasználás tilos! Fagyveszélyes helyen a csaptelepet üzembe helyezni tilos! A csaptelepet tilos nyíltrendszerű forróvíztárolókhöz csatlakoztatni! Vízsűrű, vízlágyító használata szükséges.

**Használat:** a csaptelep működtető karja (fogantyúja): - a jobb oldalon van, akkor a fogantyú jobbra-balra mozgatásával a vízmennyiség, előre-hátramosztatásával a vízhőfok (meleg-hidegvíz) szabályozható. - a baloldalon van, akkor a fogantyú balra-jobbra mozgatásával a vízmennyiség, előre-hátramosztatásával a vízhőfok (hideg-melegvíz) szabályozható. - elől van, akkor a fogantyú előre-hátramosztatásával a vízmennyiség balra-jobbra mozgatásával a vízhőfok (meleg-hidegvíz) szabályozható. (Ha a meleg-hidegvíz a fent leírtaktól eltérően nyitható a csaptelep bekötését fordítva végezték el.) A zuhanyfejet a tartókarról lefelé húzva veheti le. Zuhany üzemmódba a zuhanyváltó gomb (fekete) megnyomásával lehet átállni. Visszaváltani a gomb ismételt megnyomásával, vagy a csaptelep elzárásával lehet.

Ha a vizet gyengén nyitja ki, vagy a hálózati nyomás nem megfelelő, akkor a zuhanyüzem csak addig működik, ameddig a fekete gombot nyomja.


Elzárás után a zuhanyfejből rövid ideig még víz csöpöghet, ez természetes. A csaptelep kifolyócsöve körbe forgatható.

**Tisztántartás:** A csaptelepről a kisebb foltokat enyhe folyékony mosogatószeres nedves ruhával távolíthatja el. Tisztítás után a felületet vizes, majd száraz ruhával törölje át. A vízkőfoltot citromlével (citromleves vízkőoldóval) távolíthatja el. Néhány másodperc eltelte után a felületet vizes, majd száraz ruhával törölje át.


#### Műszaki adatok:

Megnevezés	Adat
A zuhanycső zuhanycsatlakozója	G 1/2"
Zuhanyváltó minimális öntartás	0,05 Mpa (0,5 bar)
A flexibilis bekötőcső csatlakozója	G 3/8"
Ajánlott hálózati víznyomás	0,15-0,5 Mpa (1,5-5 bar)
Maximális víznyomás	1 Mpa (10 bar)
Ajánlott hálózati vízhőfok	45-65°C
Maximális vízhőfok	80°C/mp
Víz kibocsátás (0,3 Mpa-on (3 bar))	11 l/perc
A kartus (kerámiabetét) átmérője	∅40 mm

Egyes csaptelepek kerámiabetétje alkalmas a vízmennyiség és a vízhőfok szabályozására is. A fogantyú leszerelését követően lehet a következő műveleteket végrehajtani.



A kerámiabetét tetején a szabályozókar melletti csavar segítségével egy laposfejű csavarhúzóval állítható be a kívánt vízmennyiséget. A kerámiabetét karját tolja ütközésig, hogy a teljes vízmennyiséget átengedje. Lassan tolja visszafelé a kart addig, amíg a kifolyó vízmennyiség megfelelő, majd tekerje be a csavart.



A kerámiabetét tetején található piros állítógyűrű lehúzható. Fordítsa el a betét működtető karját addig, hogy a megfelelő hőmérsékletű vizet kapja. Az állítógyűrű megfelelő visszahelyezésével rögzítse a beállított pozíciót