

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ

AZ

EXPRESSION MRX

TÍPUSÚ

EGYKAROS ÁLLÓ

MOSOGATÓ

CSAPTELEPEKHEZ



teka
KÜCHENTECHNIK

A részletes vásárlói tájékoztató és szerelési útmutató a termék csomagolásában található!

A csaptelep méretei és alkatrészei a www.teka.hu honlapon található.

A gyártmány típusa: Expression (89400 króm) egykaros álló kerámiabetétes csaptelep.



Alkalmazható: Zártrendszerű átfolyós gáz, vagy elektromos vízmelegítőkhöz. Központi hideg-melegvízes rendszerekhez. Zártrendszerű gáz, vagy elektromos forróvíztárolókhöz**. Min. víznyomás: 0,15 Mpa (1,5 bar). ** = amennyiben van a túlnyomás elkerülése érdekében a hidegvíz oldalon biztonsági szelep beépítve.

A csaptelep csak háztartási célra használható és kizárólag ivóvízhálózatra köthető. Minden más célra való felhasználás tilos! Fagyveszélyes helyen a csaptelepet üzembe helyezni tilos! A csaptelepet tilos nyíltrendszerű forróvíztárolókhoz csatlakoztatni! Vízsűrű, vízlágyító használata szükséges.


Használat: A csaptelep működtető karjának fel-le mozgásával a vízmennyiség, jobbra-balra mozgásával a vízhőfok (hideg-melegvíz) szabályozható. A csaptelep kifolyócsöve körbe forgatható.

Tisztántartás: A csaptelepről a kisebb foltokat enyhe folyékony mosogatószeres nedves ruhával távolíthatja el. Tisztítás után a felületet vizes, majd száraz ruhával törölje át. A vízkőfoltot citromlével (citromleves vízkőoldóval) távolíthatja el. Néhány másodperc eltelte után a felületet vizes, majd száraz ruhával törölje át.


Műszaki adatok:

Megnevezés	Adat
A flexibilis bekötőcső hossza	~350 mm
A flexibilis bekötőcső csatlakozója	R 3/8"
Ajánlott hálózati víznyomás	0,15-0,5 Mpa (1,5-5 bar)
Maximális víznyomás	1 Mpa (10 bar)
Ajánlott hálózati vízhőfok	45-65°C
Maximális vízhőfok	80°C/mp
Víz kibocsátás (0,3 Mpa-on (3 bar))	11 l/perc
A kartus (kerámiabetét) átmérője	∅35 mm

Egyes csaptelepek kerámiabetétje alkalmas a vízmennyiség és a vízhőfok szabályozására is. A fogantyú leszerelését követően lehet a következő műveleteket végrehajtani.



A kerámiabetét tetején a szabályozókar (-on) melletti csavar segítségével egy laposfejű (esetleg hatszögkulcs) csavarhúzóval állítható be a kívánt vízmennyiség. A kerámiabetét karját tolja ütközésig, hogy a teljes vízmennyiséget átengedje. Lassan tolja visszafelé a kart addig, amíg a kifolyó vízmennyiség megfelelő, majd tekerje be a csavart.



A kerámiabetét tetején található piros állítógyűrű lehúzható. Fordítsa el a betét működtető karját addig, hogy a megfelelő hőmérsékletű vizet kapja. Az állítógyűrű megfelelő visszahelyezésével rögzítse a beállított pozíciót.